

**LBJ****electronic**

# ThermoFarm

Fulldautomatisk recirkulationsvandringsanlæg til mink

## Specifikationer

### Net tilslutning

3 x 400Vac, N, G 16A

### Vand tilslutning

15mm PEX

### Fremløb/retur

3 strenge, 25mm PP

### Varmelegeme

6000W, 1½"  
syrefast

### Kabinet og tank

Rustfri stål  
(AISI 304)

### Dimensioner på kabinettet

B60xH60xD30cm

### Vægt

42kg

### Bestillingsnr.

LBJ P060A

## Pumpestation

ThermoFarm indeholder højeffektiv recirkulationspumpe, syrefast varmelegeme og fulldautomatisk styreenhed, i én kompakt enhed. Leveres altid færdigsamlet og testet.

Kabinettet er isoleret, rustfrit, kompakt og har lav vægt. Monteres let med 6x60mm træskruer.

Skal kun tilsluttes brugsvand, et 16A kraftstik og PEL slanger.

### Simpel indstilling

Styringen kræver kun to indstillinger. Minimum pumpetid (den tid, det tager at recirkulere vandet) og maximal pausetid (den tid, der maksimalt må gå inden næste recirkulation). Efter denne justering er dine mink sikret friskt og tempereret drikkevand hele året – fra hård frost til varm sommer.

### Avanceret styring


Styringen måler løbende udetemperatur, fremløbs-temperatur og to returtemperaturer og beregner behovet for recirkulation samt varme så energien udnyttes optimalt.

### Visuel og akustisk alarm

Lavt vandniveau, lav cirkulation, lav netspænding.

### Visuel advarsel (blink)

Returtemperatur lav, returtemperatur høj, overkogning, frostrisiko.

*Tank i top**60x60x30cm – 42kg**Sider isoleret**Styring med visning af temperaturer, status og alarmer**Ophæng**Freløb**Retur**Freløb**Retur*