

SMS-udvidelse for recirkulationsvandingsanlæg til mink

Funktioner

- ✓ Alarmer og advarsler sendes v.h.a. SMS til mobiltelefon
- ✓ SMS sendes efter liste med op til 6 mobilnumre
- ✓ Alarmer og advarsler kan individuelt til- og frakobles v.h.a. SMS
- ✓ Nummerliste redigeres v.h.a. SMS
- ✓ Komplet service adgang v.h.a. SMS
- ✓ Pinkode beskyttet

Fordele

- ✓ Øget tryghed: du får besked, hvis noget er galt.
- ✓ Ombytningservice sikrer let og enkel installation
- ✓ Øget komfort: besked, hvor i verden* du end befinder dig

**SMS-alarm afsendes ved:**

- ✓ Lavt vandniveau
- ✓ Lav cirkulation
- ✓ Lav netspænding

SMS-advarsel afsendes ved:

- ✓ Returtemperatur lav
- ✓ Returtemperatur høj
- ✓ Overkogning
- ✓ Frostrisiko

SMS ved hver enkelt hændelse kan individuelt kobles til / fra.

**GSM Netværk
Global dækning****SMS-udvidelsesmodul**

Med et SMS-udvidelsesmodul til din ThermoFarm pumpestation får du straks** besked på din mobiltelefon, hvis der opstår en kritisk situation i vandingsanlægget.

Opsætning af mobilnumre

Mobilnumre, hvortil SMS skal sendes ved alarm / advarsel konfigures let og enkelt v.h.a. SMS-besked. Ønskes alarmer f.eks. sendt til mobilnummeret 23456789 sendes blot en SMS til pumpestationen med teksten "mobile 1 23456789". Når pumpestationen har modtaget SMSen, sendes en svar-SMS med liste over indtastede mobilnumre.

Opsætning af filtre

Afsendelse af SMS kan for hver enkelt type kobles til / fra. Ønskes f.eks. kun SMS ved alarmer sendes blot en SMS til pumpestationen med teksten "alarm only". Når SMSen er modtaget, sender pumpestationen bekræftelse med en liste over alarmfiltre, og vil herefter kun sende SMS ved lavt vandniveau, lav cirkulation og lav netspænding.

Hardware og software

SMS-modulet består af 2 ting: et GSM modul, der tilkobles ThermoFarm styringen, samt et softwaremodul, der skal installeres i ThermoFarm styringen. Softwareinstallation foretages ved ombygning af styringen.